


※奥行50、57と奥行54では屋根幅ピッチが
異なります。()内は奥行54のピッチです。




地耐力50kN/㎡以上			
土間コンクリートを考慮する場合			
カーポートサイズ		A	B
標準柱 ロング柱	2450・2550・2750・	490	245
	2454・2554・2457		
超ロング柱	2754・2557・2757・	590	295
	3050・3054・3057		

地耐力50kN/㎡以上			
土間コンクリートを考慮しない場合			
カーポートサイズ		A	B
標準柱 ロング柱	2450・2550・2750・	860	300
	2454・2554・2457		
超ロング柱	2754・2557・2757・	1000	300
	3050・3054・3057		

土間コンクリート考慮基礎条件
本基礎の場合は、下記各条件を満たしていることを
確認してください。
条件を満たしていない場合は、「独立基礎」の大きさ
にて施工してください。

基礎条件	
①土間コンクリート厚	: 100mm以上、有筋
②土間コンクリート強度	: 18N/㎡以上
③縁端距離	: 200mm以上
地耐力	: 50kN/㎡以上



変更記事	設計監理	殿	工事名	照査	担当	作図	尺度	御受領印	Daisen 株式会社	図番 00
	施工	殿	図面名				1/30	年 月 日		
			リアルポートⅢ レギュラータイプ 基本(1台用)							