

地耐力50kN/㎡以上

土間コンクリートを考慮する場合		
カーポートサイズ	A	B
全サイズ共通	700	700



地耐力50kN/㎡以上

土間コンクリートを考慮しない場合			
カーポートサイズ		A	B
標準柱 ロング柱 超ロング柱	242450・242550・242750・252550・252750 272750・242454・242554・252554・242457	1300	650
	243050・253050・273050・242754・243054 252754・253054・242557・242757・243057	1300	700
	303050・273054・272754・303054・252557 252757・272757・253057・273057・303057	1300	800

**土間コンクリート考慮基礎条件**  
 本基礎の場合は、下記各条件を満たしていることを確認してください。  
 条件を満たしていない場合は、「独立基礎」の大きさにして施工してください。

**基礎条件**

①土間コンクリート厚	: 100mm以上、有筋
②土間コンクリート強度	: 18N/mm <sup>2</sup> 以上
③縁端距離	: 200mm以上
地耐力	: 50kN/㎡以上



※奥行50、57と奥行54では屋根幅ピッチが異なります。( )内は奥行54のピッチです。

変更記事	設計監理	殿	工事名	照査	担当	作図	尺度	御受領印	Daisen 大仙 株式会社	図番 00
	施工	殿	図面名				1/30	年 月 日		
			リアルポートⅢ レギュラータイプ Y合掌 (2台用)							