


地耐力50kN/㎡以上			
土間コンクリートを考慮する場合			
カーポートサイズ		A	B
標準柱	2450・2550・2750・	490	245
ロング柱	2454・2554・2457		
超ロング柱	2754・2557・2757・	590	295
	3050・3054・3057		


地耐力50kN/㎡以上			
土間コンクリートを考慮しない場合			
カーポートサイズ		A	B
標準柱	2450・2550・2750・	860	300
ロング柱	2454・2554・2457		
超ロング柱	2754・2557・2757・	1000	300
	3050・3054・3057		

土間コンクリート考慮基礎条件
本基礎の場合は、下記各条件を満たしていることを確認してください。
条件を満たしていない場合は、「独立基礎」の大きさにして施工してください。

基礎条件	
①土間コンクリート厚	: 100mm以上、有筋
②土間コンクリート強度	: 18N/㎡以上
③縁端距離	: 200mm以上
地耐力	: 50kN/㎡以上



※奥行50、57と奥行54では屋根幅ピッチが異なります。()内は奥行54のピッチです。

変更記号 ----- ----- -----	設計監理	殿	工事名	照 査	担 当	作 図	尺 度	御 受 領 印 年 月 日	 Daisen (株)大仙	図 番
	施 工	殿	図面名				リアルポートⅢ レギュラータイプ 合掌 (2台用)			1/30