


奥行延長		地耐力50kN/㎡以上	
土間コンクリートを考慮する場合			
カーポートサイズ	A		
全サイズ共通	410		
		地耐力50kN/㎡以上	
土間コンクリートを考慮しない場合			
カーポートサイズ	A		
標準柱	間口48、51、54	670	
ロング柱	間口60	700	
超ロング柱	延長部分全サイズ	600	


奥行連棟		地耐力50kN/㎡以上	
土間コンクリートを考慮する場合			
カーポートサイズ	A		
全サイズ共通	410		
		地耐力50kN/㎡以上	
土間コンクリートを考慮しない場合			
カーポートサイズ	A		
全サイズ共通	670		

土間コンクリート考慮基礎条件
本基礎の場合は、下記各条件を満たしていることを確認してください。
条件を満たしていない場合は、「独立基礎」の大きさにして施工してください。

基礎条件	
①土間コンクリート厚	: 100mm以上、有筋
②土間コンクリート強度	: 18N/㎡以上
③縁端距離	: 200mm以上
地耐力	: 50kN/㎡以上



奥行50+50の場合



※〈 〉は、6057の場合の寸法です。

変更記事	設計監理	殿	工事名	照査	担当	作図	尺度	御受領印	Daisen 株式会社	図番
	施工	殿	図面名				1/30	年 月 日		
			リアルポートⅢ / ワイドタイプ 奥行連棟 (4台用) ・奥行延長 (2台用+α)							00