

■出幅・高さ

屋根形状	出幅	D	DR	HR	ノーマルサッシ（ランマなし）			ハイサッシ（ランマなし）			ノーマルサッシ（ランマFIX・引違い）			中棧 本数
					H	Hmax	HN	H	Hmax	HN	H	Hmax	HN	
F型	7尺	2070	2160	522.4	1987	2509.4	2441.9	2187	2709.4	2641.9	2500	3022.4	2954.9	2
	8尺	2370	2460	575.3		2562.3	2494.8		2762.3	2694.8		3075.3	3007.8	
	9尺	2670	2760	628.2		2615.2	2547.7		2815.2	2747.7		3128.2	3060.7	
R型	7尺	2070	2165	667.8	1987	2654.8	2587.3	2187	2854.8	2787.3	2500	3167.8	3100.3	2
	8尺	2370	2465	720.7		2707.7	2640.2		2907.7	2840.2		3220.7	3153.2	
	9尺	2670	2765	773.6		2760.6	2693.1		2960.6	2893.1		3273.6	3206.1	

※中棧本数：垂木1ピッチ当りの本数

■間口

間口	W=L	WR(単棟)	WR(連棟)	P	n
1.0間	1820	1895	1820	455	4
1.5間	2730	2805	2730		6
2.0間	3640	3715	3640		8

本図は下記サイズを表す。


- ・平面図・正面図：  
1500N/㎡ 4.0間（2.0間+2.0間）9尺 F型
- ・側面図：9尺 F型・R型
- ・開口部：〔正面・側面〕ノーマルサッシ（ランマなし）/掃出しサッシ(土間)

W：柱芯々  
L：柱の中心間距離  
WR：屋根幅  
P：垂木ピッチ


D：出幅  
DR：屋根出幅

H：G.L～前枠下端  
HR：前枠下端～垂木掛け上端  
Hmax：G.L～垂木掛け上端  
HN：G.L～垂木掛け下端


【ジョイントテラス】



【F型】



【R型】



変更記事 ----- ----- -----	設計監理	殿	工事名	ソレイド テラス囲い			照 査	担 当	作 図	尺 度	御受領印		図 番
	施 工	殿	図面名	土間仕様 積雪50cm (1500N/㎡) 出幅7～9尺 ジョイントテラス							年 月 日		30