


土間コンクリート考慮基礎条件  
本基礎の場合は、下記各条件を満たしていることを確認してください。  
条件を満たしていない場合は、「独立基礎」の大きさにして施工してください。

- 基礎条件
- ①土間コンクリート厚 : 100mm以上、有筋
  - ②土間コンクリート強度 : 18N/mm<sup>2</sup>以上
  - ③縁端距離 : 200mm以上
  - 地耐力 : 50kN/m<sup>2</sup>以上



- ・ [ ] 内はセミハイルーフ/H=2500、( ) はハイルーフ/H=3000での寸法です。
- ・ 奥行52サイズは、4台用間口48・48の組合せのみの設定となります。

●基礎寸法表〔独立基礎〕

W	L	H	基礎寸法													
			地耐力: 50kN/m <sup>2</sup>													
			付付' A' 柱無						付付' A' 柱有							
			側柱		連棟柱		側柱		連棟柱		側柱		連棟柱			
端部: A(30側)				中間: B(30側)		端部: C	中間: D	端部: A(30側)				中間: B(30側)		端部: C	中間: D	
5238	48・48	2355	490	560	670	770	490	560	670	770						
	48・30		510(400)	560(450)	630	700	510(460)	560(520)	630	700						
	55・30		530(400)	590(450)	680	720	530(460)	590(520)	680	720						
	60・30		570(400)	630(450)	680	750	570(460)	630(520)	680	750						
5966	48・30	540(430)	560(450)	670	700	540(510)	560(520)	670	700							
	55・30	570(430)	590(450)	700	720	570(510)	590(520)	700	720							
5456	48・48	2500	490	560	670	770	570	670	720	830						
	48・30		510(400)	560(450)	630	700	600(580)	670(640)	720	810						
	55・30		530(400)	590(450)	680	720	600(580)	680(640)	740	820						
	60・30		570(400)	630(450)	680	750	610(580)	690(640)	740	830						
5966	48・30	540(430)	560(450)	670	700	650(630)	670(640)	790	810							
	55・30	570(430)	590(450)	700	720	660(630)	680(640)	800	820							

・ ( ) 内寸法は、30側の基礎寸法を示します。

●基礎寸法表〔土間コンクリート基礎〕

W	L	H	土間コンクリート考慮基礎																	
			地耐力: 50kN/m <sup>2</sup>								地耐力: 100kN/m <sup>2</sup>									
			一								付付' A' 柱無									
			側柱				連棟柱				側柱				連棟柱					
																付付' A' 柱有				
				端部: A(30側)	中間: B(30側)	端部: C	中間: D	端部: A(30側)	中間: B(30側)	端部: C	中間: D	端部: A(30側)	中間: B(30側)	端部: C	中間: D	端部: A(30側)	中間: B(30側)	端部: C	中間: D	
5238	48・48	2355		490	560	670	770	390	390	390	450	510	390	390	450	510	390	390	450	510
	48・30			510(400)	560(450)	630	700	390(390)	390(390)	420	460	390(390)	390(390)	420	460	390(390)	390(390)	420	460	
	55・30			530(400)	590(450)	680	720	390(390)	390(390)	420	480	390(390)	390(390)	420	480	390(390)	390(390)	420	480	
	60・30			570(400)	630(450)	680	750	390(390)	410(390)	450	500	390(390)	410(390)	450	500	390(390)	410(390)	450	500	
5966	48・30	2500	3000	540(430)	560(450)	670	700	390(390)	390(390)	450	480	390(390)	390(390)	450	480	390(390)	390(390)	450	480	
	55・30			570(430)	590(450)	700	720	390(390)	390(390)	460	480	390(390)	390(390)	460	480	390(390)	390(390)	460	480	
5238	48・48	2500	3000	490	560	670	770	390	390	450	510	390	390	390	450	510	630	510	630	
	48・30			510(400)	560(450)	630	700	390(390)	390(390)	420	460	390(390)	390(390)	420	460	390(390)	390(390)	420	460	
	55・30			530(400)	590(450)	680	720	390(390)	390(390)	420	480	390(390)	390(390)	420	480	390(390)	390(390)	420	480	
	60・30			570(400)	630(450)	680	750	390(390)	410(390)	450	500	390(390)	410(390)	450	500	390(390)	410(390)	450	500	
5966	48・30	2500	3000	540(430)	560(450)	670	700	390(390)	390(390)	450	480	390(390)	390(390)	450	480	390(390)	390(390)	450	480	
	55・30			570(430)	590(450)	700	720	390(390)	390(390)	460	480	390(390)	390(390)	460	480	390(390)	390(390)	460	480	

・ ( ) 内寸法は、30側の基礎寸法を示します。

