


土間コンクリート考慮基礎条件  
本基礎の場合は、下記各条件を満たしていることを確認してください。  
条件を満たしていない場合は、「独立基礎」の大きさにて施工してください。

- 基礎条件
- ①土間コンクリート厚 : 100mm以上、有筋
  - ②土間コンクリート強度 : 18N/mm<sup>2</sup>以上
  - ③縁端距離 : 200mm以上
  - 地耐力 : 50kN/m<sup>2</sup>以上



・ [ ] 内はセミハイルーフ/H=2500、  
( ) はハイルーフ/H=3000での寸法です。  
・ 奥行52サイズは、4台用間口48・48の組合せのみの設定となります

●基礎寸法表[独立基礎]

W	L	H	基礎寸法																			
			地耐力: 50kN/㎡																			
			1/10ハイルーフ					1/10ハイルーフ														
			側柱		連棟柱		側柱		連棟柱													
端部: A(30側)			中間: B(30側)		端部: C			中間: D		端部: A(30側)			中間: B(30側)		端部: C			中間: D				
5236	48-48	2355	600	680	820	940	600	680	820	940	600	680	820	940	600	680	820	940	600	680	820	940
	48-30		620(490)	680(540)	760	850	620(490)	680(540)	760	850	620(490)	680(540)	760	850	620(490)	680(540)	760	850	620(490)	680(540)	760	850
	55-30		650(490)	720(540)	790	880	650(490)	720(540)	790	880	650(490)	720(540)	790	880	650(490)	720(540)	790	880	650(490)	720(540)	790	880
	60-30		680(490)	750(540)	820	910	680(490)	750(540)	820	910	680(490)	750(540)	820	910	680(490)	750(540)	820	910	680(490)	750(540)	820	910
5966	48-30	3000	660(520)	680(540)	820	850	660(520)	680(540)	820	850	660(520)	680(540)	820	850	660(520)	680(540)	820	850	660(520)	680(540)	820	850
	55-30		680(520)	720(540)	850	880	680(520)	720(540)	850	880	680(520)	720(540)	850	880	680(520)	720(540)	850	880	680(520)	720(540)	850	880
5236	48-48	2500	600	680	820	940	600	680	820	940	600	680	820	940	600	680	820	940	600	680	820	940
	48-30		620(490)	680(540)	760	850	620(570)	680(640)	760	850	620(490)	680(540)	760	850	620(490)	680(540)	760	850	620(490)	680(540)	760	850
	55-30		650(490)	720(540)	790	880	650(570)	720(640)	790	880	650(490)	720(540)	790	880	650(490)	720(540)	790	880	650(490)	720(540)	790	880
	60-30		680(490)	750(540)	820	910	680(570)	750(640)	820	910	680(490)	750(540)	820	910	680(490)	750(540)	820	910	680(490)	750(540)	820	910
5966	48-30	3000	660(520)	680(540)	820	850	660(630)	680(640)	820	850	660(520)	680(540)	820	850	660(630)	680(640)	820	850	660(520)	680(540)	820	850
	55-30		680(520)	720(540)	850	880	680(630)	720(640)	850	880	680(520)	720(540)	850	880	680(630)	720(640)	850	880	680(520)	720(540)	850	880

・ ( ) 内寸法は、30側の基礎寸法を示します。

●基礎寸法表[独立基礎]

W	L	H	土間コンクリート考慮基礎													
			地耐力: 50kN/m <sup>2</sup>						地耐力: 100kN/m <sup>2</sup>							
			1/10ハイルーフ						1/10ハイルーフ							
			側柱		連棟柱		中間: D		側柱		連棟柱		中間: D		側柱	
端部: A(30側)	中間: B(30側)	端部: C	中間: D	端部: A(30側)	中間: B(30側)	端部: C	中間: D	端部: A(30側)	中間: B(30側)	端部: C	中間: D	端部: A(30側)	中間: B(30側)	端部: C	中間: D	
5236	48-48	2355	600	680	820	940	400	460	540	620	400	460	540	620	400	460
	48-30		620(490)	680(540)	760	850	410(390)	460(390)	510	560	410(390)	460(390)	510	560	410(390)	460(390)
	55-30		650(490)	720(540)	790	880	430(390)	480(390)	520	600	430(390)	480(390)	520	600	430(390)	480(390)
	60-30		680(490)	750(540)	820	910	450(390)	500(390)	540	610	450(390)	500(390)	540	610	450(390)	500(390)
5966	48-30	3000	660(520)	680(540)	820	850	440(390)	460(390)	540	560	440(390)	460(390)	540	560	440(390)	460(390)
	55-30		680(520)	720(540)	850	880	460(390)	480(390)	590	600	460(390)	480(390)	590	600	460(390)	480(390)
5236	48-48	2500	600	680	820	940	400	460	540	620	400	460	540	620	400	460
	48-30		620(490)	680(540)	760	850	410(390)	460(390)	510	560	410(390)	460(390)	510	560	410(390)	460(390)
	55-30		650(490)	720(540)	790	880	430(390)	480(390)	520	600	430(390)	480(390)	520	600	430(390)	480(390)
	60-30		680(490)	750(540)	820	910	450(390)	500(390)	540	610	450(390)	500(390)	540	610	450(390)	500(390)
5966	48-30	3000	660(520)	680(540)	820	850	440(390)	460(390)	540	560	440(390)	460(390)	540	560	440(390)	460(390)
	55-30		680(520)	720(540)	850	880	460(390)	480(390)	590	600	460(390)	480(390)	590	600	460(390)	480(390)

・ ( ) 内寸法は、30側の基礎寸法を示します。

