

カバー材詳細

地耐力50kN/m ² 以上		
土間コンクリートを考慮する場合		
カーポートサイズ		A
標準柱	間口48、51、54	410
ロング柱		
超ロング柱	間口60	470

地耐力50kN/m ² 以上		
土間コンクリートを考慮しない場合		
カーポートサイズ		A
標準柱	間口48、51、54	670
ロング柱		
超ロング柱	間口60	700

土間コンクリート考慮基礎条件


本基礎の場合は、下記各条件を満たしていることを確認してください。
条件を満たしていない場合は、「独立基礎」の大きさにして施工してください。

基礎条件

- ①土間コンクリート厚 : 100mm以上、有筋
- ②土間コンクリート強度 : 18N/mm²以上
- ③縁端距離 : 200mm以上
- 地耐力 : 50kN/m²以上



④地耐力50kN/m²以上



※奥行50、57と奥行54では屋根幅ピッチが異なります。()内は長さ54のピッチです。
※〈 〉は、6054、6057の場合の寸法です。他のサイズとの並列施工では、柱サイズが異なります。

変更記事	設計監理	殿	工事名	照査	担当	作図	尺度	御受領印	Daisen 大仙 株式会社	図番
	施工	殿	図面名 リアルポートⅢ / ワイドタイプ 奥行並列(4台用)				1/30	年 月 日		