



■ 姿図



■ 基礎配置図



■ 基礎寸法表 C

間口呼称	奥行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎			土間コンクリート同時施工基礎		
		地耐力[kN/㎡]			地耐力[kN/㎡]			地耐力[kN/㎡]		
		30	50	100	30	50	100	30	50	100
		a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b
30	55+12	750	520	380	750	520	380	700	510	390
	60+12	780	540		780	540		730	530	410
36	55+12	810	560	390	810	560	390	770	550	440
	60+12	850	590		850	590		800	580	470

・H3500の場合、独立基礎は150、土間コンクリート考慮基礎は50、土間コンクリート同時施工基礎は100足した寸法にしてください。
・耐風性能54[m/s]の場合、独立基礎は250、土間コンクリート考慮基礎は150、土間コンクリート同時施工基礎は200足した寸法にしてください。

■ 土間同時施工基礎アンカー本数表

間口呼称	奥行呼称	アンカー本数
30	55+12	2
	60+12	
36	55+12	
	60+12	

・柱1本あたり

■ 間口-奥行-高さ寸法表 A F

間口呼称	奥行呼称	D	D1	L	L1	L2	L3
30	55+12	3070	2873	6691	650	1800	641
	60+12			7201	605	2000	596
36	55+12	3670	3473	6691	650	1800	641
	60+12			7201	605	2000	596

間口呼称	奥行呼称	高さ呼称	H	H1 E	H2	H3 E	H4 G
30	55+12	23	2300	2557	2377	2653	2547
	60+12			2558	2386	2661	2556
36	55+12			2557	2377	2653	2547
	60+12			2558	2386	2661	2556

・H=2500(H=3000)〈H=3500〉の場合、H1、H2、H3、H4に200(700)〈1200〉足した寸法にしてください。


■ 主要部材材質一覧

主要部材	材質	表面処理
①柱	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
②梁	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
③鼻隠し(側面)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
④鼻隠し(水上側)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑤鼻隠し(水下側)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜


D : 間口
D1 : 柱芯々(間口方向)
L : 奥行
L1 : 柱芯～屋根端部(水下側)
L2 : 柱芯々(奥行方向)
L3 : 柱芯～屋根端部(水上側)
H : 高さ (G.L～梁下(水下側))
H1 : G.L～屋根上端(水下側)
H2 : G.L～梁下(水上側)
H3 : G.L～屋根上端(水上側)
H4 : 軒高 (G.L～梁上(水上側))
a : 基礎 (間口方向)
b : 基礎 (奥行方向)

D ■ 基礎断面図

● 土間コンクリート同時施工基礎の場合



● 土間コンクリート考慮基礎の場合



変更記事

設計 監理

殿

工事 名

ゆき盛くんⅢ・耐風くんⅢ

照 査

担 当

作 図

尺 度

御 受 領 印

年 月 日

 Daisen (株)大仙

施 工

殿

図面 名

積雪150CM仕様 1台用 奥行延長セット 柱8本仕様

1/80