

ストロングタイプ50 (1台用)

■基礎寸法表 地耐力30以上 (kN/m²)

パネル無しの場合			
間口 呼称	奥行 呼称	独立基礎 J・K	土間コンクリート 考慮基礎 J・K
30	50	670	450
	54	690	460
	57	710	480

■基礎寸法表 地耐力30以上 (kN/m²)

パネル有の場合			
間口 呼称	奥行 呼称	独立基礎 J・K	土間コンクリート 考慮基礎 J・K
30	50	770	450
	54	790	460
	57	820	480

ワイドストロングタイプ50 (2台用)

■基礎寸法表 地耐力30以上 (kN/m²)

間口 呼称	奥行 呼称	独立基礎 J・K	土間コンクリート 考慮基礎 J・K
48	50	870	560
	54	900	580
	57	920	600
54	50	930	600
	54	950	620
	57	980	640
60	50	980	630
	54	1000	650
	57	1030	670

ジャンボストロングタイプ50 (3台用)

■基礎寸法表 地耐力30以上 (kN/m²)

間口 呼称	奥行 呼称	独立基礎 J・K	土間コンクリート 考慮基礎 J・K
78	50	1120	720
	54	1150	740
	57	1180	770

変更記事 ----- ----- -----	設計監理 殿	工事名 アーバンルーフⅡ	照 査 担 当 作 図 尺 度	御受領印 年 月 日	 Daisen (株)大仙	図 番
	施 工 殿	図面名 ワイドストロングタイプ50 基礎				

