

The diagram shows a rectangular frame containing a series of vertical lines. A single vertical line runs down the center of the frame. The entire structure is enclosed within a double-line border. The label 'A' is positioned at the bottom center, and 'B' is at the top center. A circular label with the number '5' is located at the bottom right corner of the diagram.

開口呼称	実行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎		
		地耐力 [kN/m ²]			地耐力 [kN/m ²]		
		30	50	100	30	50	100
		a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b
30	55	690	580	400	400	400	400
	60	710	600	420	420	420	420
48	55	850	750	500	500	500	500
	60	880	780	530	530	530	530
55	900	800					
55	60	930	830	560	560	560	560
	55	940	850				
60	60	970	880	590	590	590	590

間口呼称	奥行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎		
		地耐力[kN/m ²]			地耐力[kN/m ²]		
		30	50	100	30	50	100
48・30	55	1050	960	630	540	540	540
	60	1080	1000	660	580	580	580
55・30	55	1090			570	570	570
	60	1120	1040	690	610	610	610
60・30	55			700	600	600	600
	60	1160	1080	720	640	640	640

開口呼称	奥行呼称	D	D1	D2	L	L1	L2	L3
48+30	55	7870	4737	2937	5432	1169	3100	1163
	60				5943	1273	3400	1270
55+30	55	8470	5337		5432	1169	3100	1163
	60				5943	1273	3400	1270
60+30	55	9070	5937		5432	1169	3100	1163
	60				5943	1273	3400	1270

開口呼称	奥行呼称	高さ呼称	H	H1	D	H2	H3	D	H4	F
48・30	55	23	2300	2528		2403	2709		2573	
	60			2524	2413	2723		2583		
55	2528			2403	2709		2573			
60	2524			2413	2723		2583			
60・30	55			2528	2403	2709		2573		
	60			2524	2413	2723		2583		

■主要部材材質一覽

主要部材	材質	表面処理
①柱	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
②梁	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
③鼻隠し(側面)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
④鼻隠し(水上側)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑤鼻隠し(水下側)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜

変更記事	設計監理	殿	工事名	ゆき盛くんⅢ・耐風くんⅢ	照 査	担 当	作 図	尺 度	御受領印	
	施 工	殿	図面名	積雪30CM仕様 3台用（2+1台用） 間口（2）連棟セット 柱6本仕様					年 月 日	