

A technical drawing of a rectangular panel, likely a wall or screen, featuring a dense grid of vertical lines. The panel is labeled with circled numbers 3, 4, and 5. Label 3 points to the left edge, label 4 points to the top edge, and label 5 points to the bottom edge.

[illegible]

間口呼称	奥行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎		
		地耐力[kN/m ²]			地耐力[kN/m ²]		
		30	50	100	30	50	100
		a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b
55	55	900	800	530	530	530	530
	60	930	830	560	560	560	560
60	55	940	850				
	60	970	880				

間口呼称	奥行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎		
		地耐力[kN/m ²]			地耐力[kN/m ²]		
		30	50	100	30	50	100
		c・d	c・d	c・d	c・d	c・d	c・d
55+55	55	1220	1140	820	680	680	680
	60	1260	1190	850	730	730	730
55+60	55		1180	860	710	710	710
	60	1300	1220	890	760	760	760
60+60	55	1290	1210	900	740	740	740
	60	1330	1250	930	790	790	790

間口呼称	奥行呼称	D	D1	D2	L	L1	L2	L3		
55+55	55	10870	5337	5337	5432	1169	3100	1163		
	60				5943	1273	3400	1270		
55+60	55	11470		5937	5937	5432	1169	3100	1163	
	60					5943	1273	3400	1270	
60+60	55	12070	5937			5937	5432	1169	3100	1163
	60						5943	1273	3400	1270

間口呼称	奥行呼称	高さ呼称	H	H1	H2	H3	H4
55+55	55	23	2300	2528	2403	2709	2573
	60			2524	2413	2723	2583
55+60	55			2528	2403	2709	2573
	60			2524	2413	2723	2583
60+60	55			2528	2403	2709	2573
	60			2524	2413	2723	2583

主要部材	材質	表面処理
①柱	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
②梁	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
③鼻隠し(側面)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
④鼻隠し(水上側)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑤鼻隠し(水下側)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜

D: 開口
D1: 柱芯々(開口方向)
D2: 柱芯々(開口方向)
L: 奥行
L1: 柱芯々→屋根端部(水下側)
L2: 柱芯々(奥行方向)
L3: 柱芯々→屋根端部(水上側)
H: 高さ (G.L.→梁下(水下側))
H1: G.L.→屋根上端(水下側)
H2: G.L.→梁下(水上側)
H3: G.L.→屋根上端(水上側)
H4: 軒高(G.L.→梁上(水上側))
a: 基礎 (開口方向)
b: 基礎 (奥行方向)
c: 基礎 (開口方向)
d: 基礎 (奥行方向)