

間口呼称	奥行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎		
		地耐力[kN/m ²]			地耐力[kN/m ²]		
		30	50	100	30	50	100
		a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b
80×18	55	1110	1020	770	640	640	640
	60	1140	1060	790	670	670	670

間口呼称	奥行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎		
		地耐力[kN/m ²]			地耐力[kN/m ²]		
		30	50	100	30	50	100
		c・d	c・d	c・d	c・d	c・d	c・d
80×18	55	1310	1240	1060	750	710	710
	60	1350	1280	1090	780	760	760

間口呼称	奥行呼称	D	D1	L	L1	L2	L3
80+18	55	9670	7737	5432	1169	3100	1163
	60			5943	1273	3400	1270

主要部材	材質	表面処理
①柱	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
②梁	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
③鼻隠し(側面)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
④鼻隠し(水上側)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑤鼻隠し(水下側)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜

d : 基礎 (奥行方向)

図10 土間コンクリート考慮基礎の場合

変更記事	設計監理	殿	工事名	ゆき盛くんⅢ・耐風くんⅢ	照 査	担 当	作 図	尺 度	御受領印
	施 工	殿	図面名	積雪50CM仕様 3台用 間口延長セット 柱6本仕様					年 月 日


Daisen (株)大仙